



仕 様	
定 格 荷 重	450kg
揚 程	40m
作 業 半 径	1.6m-5.0m
巻 上 速 度	15 / 18m / min (50 / 60Hz)
旋 回 速 度	0.57 / 0.68rpm (50 / 60Hz)
起 伏 速 度	50 / 41sec (50 / 60Hz)
起 伏 角 度	15°~76°
旋 回 角 度	360°
巻 上 電 動 機	2.5Kw-4p
起 伏 電 動 機	0.9kw-6p
旋 回 電 動 機	0.2kw-4p

仕 様	
巻上ワイヤーロープ	8φ
起伏ワイヤーロープ	8φ
クライミング	セミクライミング式
安全装置	過巻防止装置
	過負荷防止装置
	旋回制限装置
	起伏制限装置
操作方法	押しボタン式遠隔操作
電 源	200V / 220V、3φ

a	巻上ワイヤーロープ	8φモノロープ A、4×F(30)C種 120m(揚程40m)
b	起伏ワイヤーロープ	8φ、JIS G3525、6×24 A種 55m
c	クライミングワイヤーロープ	8φ、JIS G3525、6×37 A種 7.6m

※必要トラック台数 4t×1

(kg)		
記号	名 称	重 量
1	フックブロック	20
2	巻上ワイヤ	22
3	起伏ワイヤ	12
4	ブーム	110
5	過負荷防止装置	
6	過巻上防止装置	
7	制御盤	24
8	巻上ウインチ	162
9	起伏ウインチ	80
10	旋回装置	40
11	Aフレーム	49
12	旋回フレーム	230
13	ポスト	160
14	クライミングワイヤ	
15	スナッチ2車(ダブル滑車)	24
16	ポストサポート	15
17	クライミングローラ	2

注)旋回フレームは最小85kgに分割可能