



各ロープ仕様	
巻上索	モノロープA、4×F(30)、φ12、C種
起伏索	JISG3525、6×Fi(29)、φ12、B種
起伏索	JISG3525、6×Fi(29)IWRC、φ18、B種
支持索	φ18、B種

※必要トラック台数 11t×4
4t×2

仕 様		
定格荷重	1.2t~2.0t~2.0t	
旋回半径	22m~15m~4(0)m	
旋回角度	360°	
最大揚程	70m	
自立高さ	28.6m	
昇降方式	パワーシリンダークライミング	
速度	巻上	高速 16.5/20m/min 微速 5.5/6.7m/min
	起伏	9.7/11.6m/min
	旋回	0.38/0.46 rpm
	昇降	0.75/0.9m/min
電動機	巻上	8.1/2.7kw-4/12P
	起伏	6kw-6P
	旋回	2.2kw-4P
	昇降	1.5kw-4P
安全装置	過負荷、過巻、昇降落下各防止装置 起伏、旋回、昇降、各制限装置	
操作方法	押しボタン式遠隔操作	
電源	200/220V、3相、50/60Hz	

記号	名称	重量 (kg)
1	2.6mベース	1550
2	M42アンカーボルト	
3	低部マスト	1700
4	強化マスト	1660
5	標準マスト	1080
6	クライミングフレーム	490
7	アウトマスト	1810
8	(昇降装置)	260
9	旋回フレーム	3090
10	(旋回環ベアリング)	260
11	(旋回装置)	330
12	(旋回環受フレーム)	220
13	(巻上装置)	460
14	(起伏装置)	550
15	Aフレーム	1100
16	ブーム	1150
17	フックブロック	100
18	起伏シーブブロック	90
19	起伏支持索	30
20	巻上索	
21	起伏索	
22	内部昇降梯子	

※アンカーボルトは客先手配をお願いします。