



仕 様	
18mブーム	定格荷重 2.8t~2.8t~1.0t
	旋回半径 4.0m~8.5m~18m
13mブーム	定格荷重 2.8t~2.8t~1.8t
	旋回半径 3.0m~9.0m~13m
旋 回 角 度	360°
最 大 揚 程	70m
速 度	巻 上 高速 21/25m/min
	巻 上 低速 2.5/3m/min
	起 伏 6.0/7.2m/min
旋 回	0.48/0.57rpm
電 動 機	巻 上 高速 15kw-6P
	巻 上 低速 1.9kw-4P
	起 伏 5kw-6P
旋 回	0.75kw-4P
安 全 装 置	過負荷防止装置(モーメントリミッタ)
	フック過巻防止装置
	旋回制限装置
	起伏制限装置(上下用)(非常停止用)
操 作 方 法	押しボタン式遠隔操作
電 源	200V/220V、3相、50/60Hz

記号	名 称	重量 (kg)	
1	走行台車	3750	最大ブロック 520
2	旋回台受け	760	
3	旋回ベアリング	160	最大ブロック 280
4	旋回台	600	
5	旋回装置	142	
6	ウインチフレーム	510	
7	巻上装置	800	
8	起伏装置	420	
9	カウンターウエイト	710x5	
10	Aフレーム	440	根元ジブ 280
11	ジブ(18m)	760	
12	起伏シーブブロック	120	
13	起伏ワイローブ	40	
14	つり金具	120	
15	制御盤	150	

各ロープ仕様	
巻 上 索	モノロープA、4×F(30)、φ12.5、C種
起 伏 索	JISG3525、6×Fi(29)、IWRC、φ10、B種
起 伏 ワイローブ	JISG3525、6×Fi(29)、IWRC、φ16、B種

※必要トラック台数 11t×1
4t×1