

工事用エレベーター

HCE-1300EL(ポスト:670×670)

仕	様
種類	工事用ラック式エレベーター
型式	HCE-1300EL(ポスト:670×670)
積載荷重	1300kg(最大定員20名)
最大揚程	150m
昇降速度	0.43m/s(25.8m/min)50/60Hz
搬器内寸法	長さ4200mm×幅1200mm×高さ2100mm
扉開口寸法	4050mm
停止箇所	任意の階
操作方式	搬器内手動運転操作
搬器扉形式	電動上下開き扉
ステージ扉形式	手動横引きアコーデオン扉
駆動方式	ラック・ピニオン駆動方式
速度制御方式	直入方式
使用電動機	11kW-4P(2基)
供給電源	三相交流 400/440V、50/60Hz
機器電源	三相交流 400/440V、50/60Hz
安全装置	自動落下防止装置
	過荷重防止装置
	過荷重表示盤
	非常停止スイッチ
	インターホン
	上昇下降ファイナルリミットスイッチ
	上昇下降制限リミットスイッチ
	バッファスプリング
	各扉リミットスイッチ
	搬器扉自動ロック装置
過昇防止装置	

記号	名称
1	ポスト(670×670)
2	ラックギヤ
3	駆動フレーム
4	壁つなぎ金具
5	バッファスプリング
6	ベース
7	自動落下防止装置
8	搬器
9	アンカーボルト M24
10	ケーブル中間アーム(オプション)

記号	反力表 (kN)						
	揚程	30	50	70	90	110	130
P1	73.8	92.7	111.7	130.6	149.6	168.5	187.5
P2				110.2			
P3				-			
Nx				24.546			
Ny				18.665			

ブレーカー容量(A) 400V/75A

