








工事用エレベーター

HCE-2000BSL2(cw無し)

仕 様	
種 類	工事用ラック式エレベーター
型 式	HCE-2000BSL2(CW無し)
積 載 荷 重	2000kg(最大定員30名)
最 大 揚 程	200m
昇 降 速 度	0.83m/s(50m/min)
搬 器 内 寸 法	長さ4500mm×幅1500mm×高さ2200mm
扉 開 口 寸 法	4380mm
停 止 箇 所	任意の階
操 作 方 式	搬器内押しボタン自動運転及び 操作レバー手動運転操作
搬 器 扉 形 式	電動上下開き扉
ステージ扉形式	手動横引きアコーディオン扉
駆 動 方 式	ラック・ピニオン駆動方式
速度制御方式	トランジスタインバータ制御方式、回生制動付き
使用電動機	16kW-4P(2×2基)
供 給 電 源	三相交流 400/440V、50/60Hz
機 器 電 源	三相交流 440V、50/60Hz
安 全 装 置	自動落下防止装置
	非常停止スイッチ
	過荷重防止装置
	上昇下降ファイナルリミットスイッチ
	上昇下降制限装置
	上昇下降減速装置
	傾斜リミットスイッチ
	油入緩衝器
	各扉リミットスイッチ
	過昇防止装置
	搬器扉自動ロック装置



A-A 矢視図

B 矢視図

記号	名 称
1	ポスト(670×670)
2	ラックギヤ
3	アンカーボルト M24
4	ポスト支持材
5	油入緩衝器
6	ベース
7	電動機
8	駆動フレーム
9	ケーブルリールレール
10	搬器

記号	名 称
11	連結フレーム
12	自動落下防止装置
13	連結シャフト
14	トラベリングケーブル
15	ケーブルリール
16	速度検出装置

		反 力 表 (kN)						
記号	揚程	50	75	100	125	150	175	200m
P1		95.4	122.3	149.2	176.2	203.1	230.1	257.0
P2					83.6			
P3								
Nx					19.172			
Ny					19.172			

ブレーカー容量(A) 400V/225A